

MCZ

## Insertable de leña VIVO 90Q

REFERENCIA 715020002 · Leña

### Una elección para tu espacio.

Compra este artículo en la tienda online de EnmarcaFuego. Selecciona su configuración y revisa el precio y el envío antes de pagar.

Consulta la disponibilidad y la fecha prevista para tu código postal. Instalación no incluida.

### El diseño y sus detalles.

Insert a leña con cámara de combustión en Alutec®, puerta batiente con amortiguación automática, para facilitar las operaciones de recarga de combustible y limpieza. Gracias a su tamaño compacto y peso ligero, esta chimenea cerrada está especialmente adecuada para montajes en chimeneas existentes así como en nuevas instalaciones.

La excepcional combustión está calibrada para garantizar una limpieza y eficiencia extremas y puede regularse mediante un mecanismo único y extremadamente sencillo.

#### IDEAL PARA LA CALEFACCIÓN DE MÁS HABITACIONES

Además del funcionamiento por convección natural, el insert para chimenea cerrada puede combinarse con el sistema patentado COMFORT AIR®, que permite canalizar el aire caliente a varias habitaciones, incluso sin conexión, a una distancia de hasta 8 metros.

#### HOGAR AUTOLIMPIANTE

Alutec® es el material exclusivo desarrollado y patentado por MCZ para la cámara de combustión de todas las chimeneas. Fórmula patentada con alto contenido en alúmina obtenida por procesamiento a temperaturas de hasta 300 °C, permite una autolimpieza garantizada de la cámara de combustión a través de una reacción química. Con su color claro, hace que la llama sea excepcionalmente brillante y aún más hermosa.

#### APERTURA ERGONÓMICA

Los modelos Vivo Q están equipados con una puerta batiente con cierre automático suave, una solución que hace que la carga de la leña sea aún más fácil y segura. Con su maneta ergonómica, abrir la puerta es muy fácil.

#### INSERT VERSÁTIL

Modelo compacto y menos profundo que la chimenea cerrada tradicional. Cuenta con un panel de compensación (marco incluido) para facilitar el montaje.

#### FÁCIL DE USAR

Fuego continuo, regulación del aire primario y secundario con un único tirador, mucho más fácil de usar a diario.

El compromiso de MCZ: toda una generación de productos ya compatible con Ecodesign

Los Reglamentos Ecodesign entraron en vigor desde el 2022, MCZ eligió desde hace varios años adecuar el diseño de sus estufas y chimeneas para que cumplan con los parámetros previstos.

Es por esto que los modelos de leña MCZ respetan ya ampliamente los requisitos mínimos de eficiencia y emisiones establecidos por el reglamento Ecodesign.

Los dos reglamentos UE correspondientes al Ecodesign definen cuáles son los requisitos que deben respetar los productos de combustible sólido usados para la calefacción para poder ser comercializados en el mercado europeo.

Estos requisitos están relacionados con dos aspectos, identificados como importantes para el medio ambiente:

la eficiencia energética;

las emisiones de partículas (PM), compuestos orgánicos gaseosos (OGC), monóxido de carbono (CO) y óxidos de nitrógeno (NOx).

Pero, los Reglamentos UE no se limitan a definir solo los requisitos mínimos, sino que establecen también cuáles deben ser los métodos de medición y cálculo, que deben ser armonizados a nivel europeo, fiables, reproducibles y basados en metodologías de medición avanzadas y generalmente reconocidas

¿Qué significa esto para el consumidor?

Menores consumos

Mayor ahorro

Respeto del medio ambiente

Protección de la calidad del aire

## Ficha técnica.

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Marca                                           | MCZ       |
| Referencia                                      | 715020002 |
| Diámetro salida de humos (mm)                   | 200       |
| Diámetro toma de aire exterior (mm)             | 100       |
| Ecodesign                                       | Sí        |
| Etiqueta energética                             | A+        |
| Número de caras                                 | 1         |
| Peso (Kg)                                       | 135       |
| Potencia máxima (kW)                            | 11.6      |
| Potencia nominal (kW)                           | 11.6      |
| Rendimiento energetico (%)                      | 85,1      |
| Tipo de puerta                                  | Batiente  |
| Toma de aire de combustión exterior canalizable | Sí        |

## Medidas.

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Altura total (mm)      | 515 |
| Anchura total (mm)     | 887 |
| Profundidad total (mm) | 471 |

Consultar los planos dimensionales en la ficha web de EnmarcaFuego.

## Documentación técnica disponible.

etiqueta energetica vivo90q.png

Ficha tecnica VIVO90Q.pdf

Instrucciones VIVO 70 90Q italiano.pdf

Combustion VIVO.png

## ATENCIÓN ENMARCAFUEGO

[info@martinezbaello.es](mailto:info@martinezbaello.es)

Información comercial actualizada el 24/10/2026. Esta ficha recoge los datos disponibles del modelo; verifica la referencia y configuración seleccionadas en tu pedido. No sustituye las instrucciones, condiciones de instalación ni advertencias de seguridad del fabricante.