

NORA FLAMES

## Chimenea de gas PANO 1600 (Frontal)

REFERENCIA 1600F · Gas

### Una elección para tu espacio.

Compra este artículo en la tienda online de EnmarcaFuego. Selecciona su configuración y revisa el precio y el envío antes de pagar.

Consulta la disponibilidad y la fecha prevista para tu código postal. Instalación no incluida.

### El diseño y sus detalles.

Las chimeneas de gas PANO ofrecen una amplia gama de producto con medidas desde los 65cm hasta 2m, con formas cuadradas, apaisadas y distintas posibilidades de ubicación gracias a los tipos frontales, esquineros, tres caras o separadores de ambientes.

El modelo 650 es el único modelo que está dotado de un solo quemador. El resto de la gama incluye 3 quemadores por fases.

Modelos: frontales, esquineros dos caras, doble cara túnel, doble esquina, y separador de ambientes "Room divider".

La electrónica es Mertik Maxitrol, el receptor y mando son de la serie Symax.

Efecto decorativo de serie: troncos cerámicos (opcional piedras)

Placa trasera metálica negra de serie (opcional cristal negro vitrocerámico)

Todos los aparatos permiten la toma de análisis combustión y comprobación de los PDC (productos de la combustión).

Consultar tarifas de precios modelos y opciones disponibles.

No se precisa añadir un adaptador de tubos de gas, conecta directamente con los tubos de gas de la firma Bofill.

No es preciso añadir un marco adicional, el aparato ya está dotado de uno que facilita el montaje del revestimiento.

Para instalaciones que con cumplan con el requisito de montaje Balance Flue (tiro balanceado) disponen de solución: Turbo Fan, un extractor de tiro forzado que permitirá realizar un doble flujo, dividir el aire aspirado y los gases evacuados superando los límites de una instalación convencional.

La placa del turbofan se comunica con la del aparato. Si esta se detuviera, la llama piloto también lo haría.

Si se regula el turbofan para reducir la extracción, también bajará la llama (puede llegar a apagarse la llama de los laterales incluso). Al encender la chimenea con turbofan se hará un barrido de la cámara antes de comenzar a aspirar.

## Ficha técnica.

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Marca                         | NORA FLAMES    |
| Referencia                    | 1600F          |
| Diámetro salida de gases (mm) | 130/200        |
| Estanca                       | Sí             |
| Etiqueta energética           | A              |
| Mando a distancia             | Sí             |
| Número de caras               | 1              |
| Peso (Kg)                     | 120            |
| Posibilidad de tiro forzado   | Sí             |
| Potencia de entrada (kW)      | 17,5           |
| Potencia máxima (kW)          | 13             |
| Tipo de quemador              | 3              |
| Tipo de quemador de serie     | Quemador plano |

## Medidas.

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Altura total (mm)          | 699  |
| Altura total cristal (mm)  | 421  |
| Anchura total (mm)         | 1690 |
| Anchura total cristal (mm) | 1569 |
| Profundidad total (mm)     | 414  |

Consultar los planos dimensionales en la ficha web de EnmarcaFuego.

## Configuraciones disponibles en la tienda.

Gas natural · Ref. 41PANO1600F-GN

LPG · Ref. 41PANO1600F-LPG

La disponibilidad y el precio vigentes se muestran al seleccionar la configuración en la tienda.

## Documentación técnica disponible.

Ecolabel Pano1600 GN.pdf

Ecolabel Pano1600 LPG.pdf

Fire Assembly PANO1600 Front.STEP

### ATENCIÓN ENMARCAFUEGO

[info@martinezbaello.es](mailto:info@martinezbaello.es)

Información comercial actualizada el 24/10/2026. Esta ficha recoge los datos disponibles del modelo; verifica la referencia y configuración seleccionadas en tu pedido. No sustituye las instrucciones, condiciones de instalación ni advertencias de seguridad del fabricante.