

ROMOTOP

Chimenea de leña calefactora HEAT 70.50 H20 (Frontal)-HW4Z06

REFERENCIA 63HW4Z06 · Leña

Una elección para tu espacio.

Compra este artículo en la tienda online de EnmarcaFuego. Selecciona su configuración y revisa el precio y el envío antes de pagar.

Consulta la disponibilidad y la fecha prevista para tu código postal. Instalación no incluida.

El diseño y sus detalles.

Los insertos de chimenea HEAT con intercambiador de agua caliente son tendencia en calefacción central. Su potente y eficiente intercambiador de agua caliente se puede utilizar en diversos tipos de edificios y ofrece un calor agradable y duradero.

Los insertos de chimenea HEAT con intercambiador de agua caliente incorporan TRIPLE PASS, un intercambiador de agua caliente de diseño patentado que aumenta la eficiencia del inserto hasta en un 10 %. El marco de la puerta está fabricado con un perfil laminado rígido especial. Los insertos de chimenea están equipados con un sistema EAI (entrada de aire externo) y diseñados para funcionar por convección. La cámara de combustión está revestida con un material especial y duradero llamado IGNITON, disponible en blanco o negro, según las preferencias del cliente. La entrada de aire secundario se extiende por el cristal de la puerta para evitar la acumulación de depósitos. La entrada de aire primario y secundario se regula mediante un único elemento de control. La seguridad está garantizada por un circuito de refrigeración integrado y el paquete también incluye una válvula de escape de aire. Una abertura de limpieza para facilitar la limpieza del intercambiador de agua caliente aumenta aún más la comodidad del usuario.

Ficha técnica.

Marca	ROMOTOP
Referencia	63HW4Z06
Diámetro salida de humos (mm)	180
Diámetro toma de aire exterior (mm)	150
Ecodesign	Sí
Estanca	Sí
Etiqueta energética	A+
Número de caras	1
Peso (Kg)	239
Potencia máxima (kW)	20.3
Potencia máxima al agua (kW)	14.8
Potencia nominal (kW)	7.8
Rendimiento energetico (%)	86
Salida de humos	Superior
Tipo de puerta	Batiente
Toma de aire de combustión exterior canalizable	Sí
Ventilación forzada	No

Medidas.

Altura total (mm)	1224
Anchura total (mm)	800
Profundidad total (mm)	540

Consultar los planos dimensionales en la ficha web de EnmarcaFuego.

Documentación técnica disponible.

INSTRUCCIONES GENERALES HOGARES ROMOTOP 2021.pdf

HW4Z 06 Certificado energetico.pdf

HW4Z 06 Ficha tecnica.pdf · Solicitar a EnmarcaFuego.

HW4Z 06 Manual de instalacion EN.pdf

HeatW4g7050xx HW4Z06.dwg

ATENCIÓN ENMARCAFUEGO

info@martinezbaello.es

Información comercial actualizada el 24/10/2026. Esta ficha recoge los datos disponibles del modelo; verifica la referencia y configuración seleccionadas en tu pedido. No sustituye las instrucciones, condiciones de instalación ni advertencias de seguridad del fabricante.