

ROMOTOP

Chimenea de leña HEAT 65.51.40 (Esquinero)-HR3LG25

REFERENCIA H65C-2RN · Leña

Una elección para tu espacio.

Compra este artículo en la tienda online de EnmarcaFuego. Selecciona su configuración y revisa el precio y el envío antes de pagar.

Consulta la disponibilidad y la fecha prevista para tu código postal. Instalación no incluida.

El diseño y sus detalles.

El amplio acristalamiento de los insertos para chimenea HEAT ofrece una agradable vista del fuego desde cualquier rincón de la estancia. La puerta levadiza es una práctica característica que forma parte del moderno diseño de esta serie.

El acristalamiento de las esquinas (izquierda, derecha) consta de dos piezas. El funcionamiento sencillo, silencioso y preciso de la puerta levadiza está garantizado por el vanguardista sistema SILENT LIFT. La cámara de combustión está revestida con ladrillos resistentes al calor IGNITON o con ladrillos de chamota negra y está diseñada sin rejilla de horno. Sin embargo, el inserto puede equiparse con rejilla a petición del cliente. Los insertos para chimenea HEAT están diseñados para funcionar por convección. El innovador sistema de escape de humos DOUBLE SPIN aumenta la eficiencia y reduce el impacto ambiental del inserto. La entrada de aire secundario se realiza a través del cristal de la puerta para evitar la acumulación de depósitos. La entrada de aire primario y secundario se regula mediante un único elemento de control. Se incluye un sistema EAI (entrada de aire externo). El aire terciario se introduce en la cámara de combustión para maximizar la eficiencia de la combustión. Los juegos de acumulación MAMMOTH laterales y superiores se pueden comprar por separado para insertos de chimenea, lo que puede extender el período de radiación de calor en más de 12 horas.

Ficha técnica.

Marca	ROMOTOP
Referencia	H65C-2RN
Diámetro salida de humos (mm)	200
Diámetro toma de aire exterior (mm)	150
Ecodesign	Sí
Estanca	Sí
Etiqueta energética	A+
Número de caras	2 (esquina)
Peso (Kg)	231
Potencia máxima (kW)	9
Potencia mínima (kW)	3.5
Potencia nominal (kW)	9
Rendimiento energetico (%)	84.8
Salida de humos	Superior
Tipo de puerta	Guillotina
Toma de aire de combustión exterior canalizable	Sí
Ventilación forzada	No

Medidas.

Altura total (mm)	1357
Anchura total (mm)	876
Profundidad total (mm)	626

Consultar los planos dimensionales en la ficha web de EnmarcaFuego.

Configuraciones disponibles en la tienda.

Derecha · Ref. 63HR3LG25

La disponibilidad y el precio vigentes se muestran al seleccionar la configuración en la tienda.

Documentación técnica disponible.

INSTRUCCIONES GENERALES HOGARES ROMOTOP 2021.pdf

HR3LG 25 Certificado energetico.pdf

HR3LG 25 Ficha tecnica.pdf · Solicitar a EnmarcaFuego.

HR3LG APERTURA-DERECHA.dwg

ATENCIÓN ENMARCAFUEGO

info@martinezbaello.es

Información comercial actualizada el 24/10/2026. Esta ficha recoge los datos disponibles del modelo; verifica la referencia y configuración seleccionadas en tu pedido. No sustituye las instrucciones, condiciones de instalación ni advertencias de seguridad del fabricante.